




M12 x 1 Rundsteckverbinder

Kupplung gerade, mit Rüttelsicherung

Steckverbinder	Kupplung, M12 x 1, gerade
Griffkörper	Kunststoff, TPU, blau
Überwurfmutter/ -schraube	Metall, CuZn, vernickelt Auf Anfrage Überwurfmutter/-schraube auch in Edelstahl
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, schwarz Auf Anfrage auch in B-Codierung
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Dichtung	Kunststoff, FPM (Viton)
Polzahl	3 - polig
Strombelastbarkeit	4 A
Bemessungsspannung	max. 250 V
Polzahl	4 - polig
Strombelastbarkeit	4 A
Bemessungsspannung	max. 250 V
Isolationswiderstand	$\geq 10^9 \Omega$
Durchgangswiderstand	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Verschmutzungsgrad	3/2
Umgebungstemp. Steckverbinder	-30 ... +90 °C
Schutzart	IP67, nur im verschraubten Zustand
Mechanische Lebensdauer	max. 100 Steckzyklen



Belegung	Leitungsqualität	Standardleitungslängen		
		2m	5m	10m
3 - polig 	PVC, grau 3 x 0,34 mm ² / Ø 5,2 mm	WAK3-2/P00 8007031	WAK3-5/P00 8007036	WAK3-10/P00 8007041
	PVC, strahlenvernetzt, orange 3 x 0,34 mm ² / Ø 5,2 mm	WAK3-2/XOR 8007033	WAK3-5/XOR 8007038	WAK3-10/XOR 8007043
	PUR/PVC, grau 3 x 0,34 mm ² / Ø 5,2 mm	WAK3-2/S90 8007032	WAK3-5/S90 8007037	WAK3-10/S90 8007042
	PUR, halogenfrei, orange 3 x 0,34 mm ² / Ø 4,6 mm	WAK3-2/S74 8007035	WAK3-5/S74 8007040	WAK3-10/S74 8007045
	PUR, halogenfrei, grau 3 x 0,34 mm ² / Ø 5,2 mm	WAK3-2/S366 8019944	WAK3-5/S366 8019945	WAK3-10/S366 8019946
	PUR, strahlenvernetzt, orange 3 x 0,34 mm ² / Ø 4,4 mm	WAK3-2/S398 8010200	WAK3-5/S398 8015041	WAK3-10/S398 8015042
	4 - polig 	PVC, grau 4 x 0,34 mm ² / Ø 5,2 mm	WAK4-2/P00 8007046	WAK4-5/P00 8007053
PVC, strahlenvernetzt, orange 4 x 0,34 mm ² / Ø 5,2 mm		WAK4-2/XOR 8007048	WAK4-5/XOR 8007055	WAK4-10/XOR 8007062
PUR/PVC, grau 4 x 0,34 mm ² / Ø 5,2 mm		WAK4-2/S90 8007047	WAK4-5/S90 8007054	WAK4-10/S90 8007061
PUR, halogenfrei, orange 4 x 0,34 mm ² / Ø 5,2 mm		WAK4-2/S74 8007052	WAK4-5/S74 8007059	WAK4-10/S74 8007066
PUR, halogenfrei, grau 4 x 0,34 mm ² / Ø 5,2 mm		WAK4-2/S366 8019947	WAK4-5/S366 8019957	WAK4-10/S366 8019958
PUR, strahlenvernetzt, orange 4 x 0,34 mm ² / Ø 4,8 mm		WAK4-2/S398 8017523	WAK4-5/S398 8017313	WAK4-10/S398 8017314

Irrtümer und Änderungen vorbehalten STAND: 10.2003